

# APC-LED DALI

## AUTONOMICZNY PRZEKAŹNIK CZASOWY

**APC-LED DALI to mikroprocesorowy przełącznik czasowy przeznaczony do sterowania mocą pojedynczej oprawy LED oświetlenia ulicznego, z wbudowanym interfejsem DALI.**

Unikalną cechą układu jest zdolność określenia bieżącej godziny na podstawie historii włączeń i wyłączeń. Godzina rozpoczęcia pełnej lub częściowej redukcji mocy i czas jej trwania są ustawiane z rozdzielczością 30 min. Przełączenie w oprawach zasilanych z jednej linii odbywa się jednocześnie z sekundową dokładnością. APC-LED DALI jest przeznaczony do sterowania zasilaczami LED z wbudowanym układem redukcji natężenia, interfejs w standardzie DALI.

APC-LED DALI umożliwia czasową redukcję strumienia świetlnego w oprawach ledowych różnego typu. Układ ma fabrycznie zaprogramowane dwa przedziały czasowe, w których redukowane jest natężenie strumienia świetlnego na dwóch różnych poziomach. Użytkownik może przeprogramować układ tak, że zmieni zarówno zakres obu przedziałów czasowych, jak i poziom redukcji. Programowanie polega na zastosowaniu odpowiedniej sekwencji włączeń i wyłączeń zasilania.

APC-LED PROG służy do programowania i przeprogramowywania reduktorów mocy APC-LED DALI, pozwala na łatwą zmianę nastaw we wszystkich oprawach wyposażonych w układ APC-LED DALI na całym obwodzie jednocześnie. APC-LED DALI może być programowany również poprzez system CPAnet.

## APC-LED PROG



## WŁAŚCIWOŚCI APC-LED DALI

- brak przewodu sterującego
- brak zegara i wewnętrznej baterii
- możliwość zmiany nastaw we wszystkich oprawach jednocześnie
- sygnalizacja stanu pracy do celów serwisowych
- możliwość programowania przełącznika za pomocą APC-LED prog lub sterownika CPAnet
- urządzenie bezobsługowe i proste w montażu

## PARAMETRY TECHNICZNE APC-LED DALI

- napięcie zasilające: 230 V +5/-15%, 50Hz
- wymiar sterownika (wys./średnica): 95 x Ø 35 mm
- ilość wyjść: standard DALI
- pobór mocy 0,5 W
- temperatura pracy: od -30°C do +80 °C
- stopień ochrony: IP20

## PARAMETRY TECHNICZNE APC-LED PROG

- napięcie zasilające: 230 V +10/-20%, 50Hz
- wymiar sterownika (szer./wys./gł.): 52 x 90 x 58 mm
- szerokość urządzenia: 3 moduły
- ilość wyjść: 1
- obciążalność prądowa wyjść: 6 A/230 V
- temperatura pracy: od -20°C do +50 °C
- stopień ochrony: IP20
- montaż na szynie DIN